

*When time is tight,
PUROC supplies the fastest solution*

*Lorsque le temps est limité,
PUROC fournit la solution la plus
rapide*

*Wenn die Zeit knapp ist,
liefert PUROC die schnellste Lösung*

*Wanneer tijd krap is,
levert PUROC de snelste oplossing*

*The fastest solution for coating concrete
floors: durable, tough, robust, versatile, easy
and good looking.*

*La solution la plus rapide pour le revêtement
de sols en béton: durable, dur, robuste, versa-
tile, simple et joli.*

*Die schnellste Lösung für die Beschichtung
von Betonböden: langlebig, robust, wider-
standsfähig, vielseitig, leicht und schön.*

*De snelste oplossing voor het beschermen
van betonvloeren: duurzaam, sterk, robuust,
veelzijdig, gemakkelijk en mooi.*



The fastest solution for coating concrete floors

La solution la plus rapide pour le revêtement de sols en béton

Die schnellste Lösung für die Beschichtung von Betonböden

De snelste oplossing voor het beschermen van betonvloeren





The fastest solution for coating concrete floors


La solution la plus rapide pour le revêtement de sols en béton


Die schnellste Lösung für die Beschichtung von Betonböden

De snelste oplossing voor het bekleden van betonvloeren

 Een één-product-systeem waarbij snelheid van uitharden en verwerkingstijd voorop staan. Door de snelle uitharding, ook bij lage temperaturen, kan een te behandelen object binnen 5 tot 8 uur weer in gebruik worden genomen. Dit heeft als groot voordeel dat het economische verkeer nauwelijks hinder ondervindt van de onderhoudswerkzaamheden.

 Un produit tout-en-un qui associe les particularités d'un délais de durcissement rapide tout en étant une durée d'utilisation longue. Grâce à un séchage rapide, même à basse température, un objet traité peut être utilisé dans les 5 à 8 heures. Ceci donne la possibilité et l'avantage d'une réutilisation ra-pide de l'objet tout en limitant le temps d'entretien.

 Ein Produktsystem, welches schnelle Aushärtung in Kombination mit langer Verarbeitungszeit in den Vordergrund stellt. Bedingt durch die schnelle Aushärtung, auch bei niedrigen Temperaturen, ist es möglich eine bearbeitete Fläche bereits nach 5 bis 8 Stunden wieder in Betrieb zu nehmen. Dies minimiert Behinderungen durch Instandhaltungsarbeiten und damit verbundener Kosten. Das System liefert neben den deutlichen Anwendervorteilen auch deutliche ökonomische Vorteile.

 A one-product-system that puts speed of hardening and ease of use first. Due to the quick hardening, even at low temperatures, an object can be treated and ready to be used within 5 to 8 hours. This means that economic traffic is hardly hindered by the maintenance works.

Eigenschappen

- Object na 5 tot 8 uur weer volledig belastbaar
- Voor binnen en buiten gebruik
- In diverse RAL kleuren verkrijgbaar
- Zeer snelle uitharding
- Uitstekend chemisch en mechanisch resistent
- Urethaan gebaseerd 2-lagen systeem, 2 of 3 componenten
- Lange verwerkingstijd
- Verwerkbaar tussen 0 en 30°C
- Zeer laag VOS gehalte (< 1 g/l)

Propriétés

- Objet réutilisable après 5 à 8 heures (séchage complet)
- Intérieur et extérieur
- Disponible en diverses teintes RAL
- Séchage très rapide
- Excellente résistance chimique et mécanique
- Système 2 couches à base de résine uréthane, 2 ou 3 composants
- Long temps de travail
- Applicable entre 0 et 30°C
- Très faible teneur en COV (< 1 g/l)

Eigenschaften

- Flächen sind nach 5 bis 8 Stunden ohne Einschränkung verfügbar
- Einsetzbar im Innen- als auch im Außenbereich
- Verschiedene RAL Farben verfügbar
- Sehr schnelle Aushärtung
- Hervorragende Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen
- 2-lagiges Urethansystem, 2- oder 3-komponentig
- Lange Verarbeitungszeit
- Kann zwischen 0 und 30°C verarbeitet werden
- Sehr geringer VOC-Gehalt (< 1 g/l)

Properties

- Object ready for use within 5 to 8 hours (fully hardened)
- For interior and exterior use
- Available in various RAL colors
- Very quick hardening
- Excellent resistance to chemical and mechanical abrasion
- Urethan-based 2-layer system, 3 components
- Long application time
- Applicable between 0 and 30°C
- Very low VOC content (< 1 g/l)

Toepassingsgebieden

Objecten die slechts voor korte tijd afgesloten kunnen worden, zoals:
Parkeergarages
Industriële productievloeren
Autoschadeherstelbedrijven

Applications

Objets nécessitant un traitement rapide, comme:
Surfaces parking
Sols industriels
Carrosseries

Anwendungsgebiete

Flächen, die nur sehr schlecht für längere Zeit stillgelegt werden können, wie z.B.:
Parkhäuser
Industrielle Produktionsflächen
Werkstätten, z.B. Autowerkstätten

Areas of application

Areas that can only be closed for short periods of time, like:
Parking garages
Industrial production floors
Body shops

Productvarianties

Gladde afwerking
Antislip coating
Verticale randen
Hellingbanen
Schraplaag
Troffel- en gietvloer

Variations du produit

Différentes surfaces antidérapantes, également pour pentes
Finition brillante pour surfaces horizontales et bords verticaux
Couche d'accrochage en préparation de finition antidérapante ou brillante
Peut être également utilisé en tant qu'auto-lissant ou mortier

Produktvarianten

Verschiedene rutschfeste Abstufungen, auch für geneigte Flächen, wie. Z.B. Auf- und Abfahrten
Glatte Ausführungen für horizontale Flächen und vertikale Ränder
Ausgleichsmasse zur Beseitigung von Vertiefungen (Kratzspachtelungen)
Estrich oder Bodenspachtel

Product variations

Smooth coating
Anti-slip coating
Vertical borders
Ramps
Screed, mortar or self-leveling floor

Voor meer informatie, zie www.puroc.nl, onze technische data sheets of aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Pour plus d'information, consultez www.puroc.co, nos fiches techniques n'hésitez pas à nous contacter.

Weitere Informationen auf www.puroc.de und im technischen Merkblatt enthalten. Gerne können Sie unseren Außendienst für weitere Informationen ansprechen.

For more information, please see www.puroc.co, our technical data sheets or do not hesitate to contact us.

